






xFUME® PRO 301 and xFUME® PRO 501

Wear parts	xFUME® PRO 20/24/301		xFUME® PRO 36/501		
					
Extraction nozzle (1 pc.)					
Standard (aluminum)	600.0148.1*		–		600.0147.1**
Standard (steel)	600.0139.1		–		600.0158.1
Tapered (aluminum)	–		600.0140.1		–
Tapered (steel)	–		600.0157.1		–
					
Gas nozzle (5 pcs.)					
Cylindrical	145.0923.5	–	145.0911.5	–	
Conical	–	145.0880.5*	–	145.0903.5**	317.0458.5
					
Contact tip (10 pcs.)	**M6**		**M8**		**M8**
CuCrZr Ø 0.8 mm	140.0054		140.0117		140.1792.10
Ø 0.9 mm	140.0172		140.0217		–
Ø 1.0 mm	140.0245*		140.0316.10		140.1772.10
Ø 1.2 mm	140.0382		140.0445.10**		140.1773.10
Ø 1.4 mm	–		140.0536		–
Ø 1.6 mm	–		140.0590		140.1791.10
					
Tip adapter (5 pcs.)					
M6 (5 pcs.)	142.0308.5*		–		
M8 (5 pcs.)	–		142.0306.5**		
O-ring 14x1.5 mm (20 pcs.)	165.0104		165.0104		
					
Spatter protector (5 pcs.)					
	146.0091.5*		146.0093.5**		
					
Centering star (1 pc.)					
Complete	614.0253.1*		614.0253.1**		





Liner		for 3 m	for 4 m	for 5 m
Liner	xFUME® PRO 20	124.0026*	124.0031*	124.0035*
	xFUME® PRO 24	124.0026*	124.0031*	124.0035*
	xFUME® PRO 36	124.0026**	124.0031**	124.0035**
	xFUME® PRO 301	124.0111**	124.0112**	124.0113**
	xFUME® PRO 501	124.0111**	124.0112**	124.0113**
PTFE liner	xFUME® PRO 20	126.0021	126.0026	126.0028
	xFUME® PRO 24	126.0021	126.0026	126.0028
	xFUME® PRO 36	126.0021	126.0026	126.0028
	xFUME® PRO 301	126.0021	126.0026	126.0028
	xFUME® PRO 501	126.0021	126.0026	126.0028

Standard equipment

* Included in the standard equipment for xFUME® PRO 20/24 complete torches.

* * Included in the standard equipment for xFUME® PRO 36/301/501 complete torches.